

カテナチオ サミー用【一体型C】 取付説明書



【1】はじめに《写真1》の状態です。送られてきます。
※ストップ部品が左に倒れている場合もあります。
:始めにサミー用の鍵先51番を設定鍵に挿していただき
手で回るかの確認をしてもらいます。
その後、下記【2】の作業に取り掛かって下さい。



【2】ストップ部品を左に(青い矢印側)に倒してから
スライド部品から外し、スライド部品を手前に引きます。
その後、アタッチメントの両面テープを剥がして
スライド部品が黒いスイッチに重なるように確認し
鍵先に差込み設定BOXに貼り付けます。
※貼り付けた後に鍵で回せるか確認して下さい。
回らない場合は一度、剥がしてから同じ作業をして下さい。



【3】アタッチメントを貼り付けた後に、スライド部品を
止まる所まで押し込みストップ部品を
右側(青い矢印側)に倒します。その時にスライド部品の
溝があるのでその箇所に入れて下さい。
ストップ部品を倒し溝にはまった時の写真は
《写真4》となります。



【4】ストップ部品をスライド部品の溝に
はめ込んだら作業終了となります。
必ずカテナチオで黒いスイッチを押してアラーム等が
鳴らないか確認して下さい。
※ストップ部品を解除して確認すると確実だと思います。
※貼り付けた後に鍵で回せるか確認して下さい。